

Bijlage 8 Grond- en hulpstoffen

De installatie verwerkt dierlijke mest en co-substraten van de positieve lijst tot een aantal eindproducten, waaronder schoon water. In onderstaande tabel wordt een weergave gegeven van de stoffen welke op de installatie worden gebruikt.

De stoffen in onderstaande tabel worden bewaard in daarvoor bestemde en geschikte opslagen. De meststoffen worden opgeslagen in mestopslagtanks. Olie van de motor wordt regelmatig verversd en opgeslagen in een speciale dubbelwandige opslag. Hetzelfde geldt voor het zuur en loog en de andere hulpstoffen t.b.v. de processen. Deze worden in de originele verpakking of in een daarvoor geschikte opslag bewaard.

Stofgroep	Naam	Aggregatie toestand
Grondstoffen	Dierlijke mest	Vloeibaar/ vast
	Co-substraten	Vast/ vloeibaar (zie Eural codes bijlage 2)
Hulpstoffen	Zwavelzuur 37%	Vloeibaar (ADR klasse 8)
	IJzersulfaatoplossing	Vloeibaar (ADR klasse 8)
	Vlokmiddel	Vloeibaar (ADR klasse 8)
	Natronloog 32%	Vloeibaar (ADR klasse 8)
	Motorolie	Vloeibaar (ADR klasse 3 afgewerkte olie)
	Reinigingsmiddelen	Vloeibaar
Eindproducten	Gedroogde fractie	Vast
	Mineralenconcentraat	Vloeibaar
	Water	Vloeibaar